

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw(7KW75A#B19)

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw - Imprimante multifonctions - couleur - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 21 ppm (copie) - jusqu'à 21 ppm (impression) - jusqu'à 21 ipm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	40000 pages
Volume mensuel recommandé	150 - 2500 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 400 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 21 ppm jusqu'à 21 ipm
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp
Balayage	1200 x 1200 ppp
Affichage	2.7"
Taille initiale	102 x 152 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Transparents,enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier photo,papier,papier lourd,carte-copie,papier à faible grammage,papier brillant,papier perforé,papier préimprimé,papier coloré,papier à en-tête
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité max. du support	250 feuilles
Capacité du bac de dérivation	1 feuille
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
AirPrint activé	Oui

Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,HP Auto Wireless Connect,numérisation vers FTP
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	42 cm x 42.17 cm x 33.41 cm
Poids	18.7 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Silver
Garantie du fabricant	1 an de garantie

## Spécifications détaillées

### Général

Polices Imprimante	TrueType x 84
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	40000 pages
Volume mensuel recommandé	150 - 2500 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.7"
Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,HP Auto Wireless Connect,numérisation vers FTP
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

### Mémoire

Mémoire Standard	256 Mo
Mémoire maxi prise en charge	256 Mo

### Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 400 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	Collation de copies

### Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 21 ppm jusqu'à 21 ipm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,PCLm,PCLms,URF,PWG
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600

#### Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits

#### Télécopieur

Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 1300 pages
PC fax	Oui

#### Caractéristiques du télécopieur

Numérotation rapide	120 station(s)
Diffusion générale	119 stations
Transmission différée	Oui
Caractéristiques	Réacheminement de fax,recomposition automatique du numéro,filtre pour les fax indésirables,réduction automatique,détection automatique de sonnerie (DRD),réception sélective de fax

#### Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine minimum	102 x 152 mm
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),102 x 152 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m <sup>2</sup>
Poids maximum du support	220 g/m <sup>2</sup>
Poids minimal du support (lb)	16 lbs
Poids maximal du support (lb)	59 livres
Type de support pris en charge	Transparents,enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier photo,papier,papier lourd,carte-copie,papier à faible grammage,papier brillant,papier perforé,papier préimprimé,papier coloré,papier à en-tête

Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité max. du support	250 feuilles
Capacité du bac de dérivation	1 feuille
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 50 feuilles taille: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup> ; poids (lbs): 16 lbs - 24 lbs Bac de dérivation - 1 feuille taille: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> ; poids (lbs): 16 lbs - 59 livres Bac d'entrée - 250 feuilles taille: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> ; poids (lbs): 16 lbs - 59 livres Bac de sortie - 100 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 21 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 21 ppm - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 22 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 37 ppm (A5) - paysage N/B Impression: jusqu'à 5 ppm (A5) - portrait N/B Impression: jusqu'à 21 ppm (A5) - paysage en couleurs Impression: jusqu'à 5 ppm (A5) - portrait couleurs Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur - qualité normale Copie: jusqu'à 22 ppm (Letter A) - N/B normal Copie: jusqu'à 22 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 26 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 23 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 22 ppm (A4) - couleur - qualité normale
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x ligne téléphonique - RJ-11
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, Apple Bonjour, TLS, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista Édition 32 bits, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	361 Watt
Consommation au repos	7.8 Watt
Consommation en sommeil	0.8 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie couleur	13.9 s

#### Conformité aux normes

Homologué FFC de classe B,UL,TUV,BSMI,GS,CCC,CS-03,FCC CFR47 Part 68,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,IEC 60950-1,FCC CFR47 Part 15 C,KC,EAC,NOM-151-SCTI-1999,EN 62479:2010,RCM,BIS,EN 61000-3-3:2013,EN 62311:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,IEC 62311:2007,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55032:2012,RSS-102 Issue 5,SIRIM,RSS-247 Issue 1,FCC CFR47 Part 15 E,ICES-003 issue 6,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition,CISPR 32:2012,EN 300 328 V2.1.1,ES 203 021,EN 301 489-1 V2.1.1,EN 60825-1:2014,Ukraine,EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013,IEC 60825-1:2014,PTC 200,EN 301 489-17 V3.1.1,CISPR 32:2015,EN 55032:2015+AC:2016 Class B,RED 2014/53/EU,EN 301 893 V2.1.1,DE-UZ 205

#### Normes environnementales

Compatible EPEAT EPEAT Silver

Certifié ENERGY STAR Oui

Compatible Blue Angel Oui

#### Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - remplacement - 1 an

#### Dimensions et poids

Largeur 42 cm

Profondeur 42.17 cm

Hauteur 33.41 cm

Poids 18.7 kg

#### Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 49.8 cm

Profondeur emballée 39.8 cm

Hauteur emballée 53.2 cm

Poids emballé 21.5 kg

#### Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore 16 dBA (inactif) / 50 dBA (en fonctionnement)

Température minimale de fonctionnement 10 °C

Température maximale de fonctionnement 32.5 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 80%

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.